



FICHA TÉCNICA

LIMPIAÓXIDOS

PROPIEDADES:

LIMPIAÓXIDOS es un desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, superficies y piezas de hierro o acero en una fácil operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, a la vez que protege las superficies de hierro o acero con su efecto pasivante.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Amarillento

pH (1% en agua) : 2,5-3,5

Densidad: 1,26-1,28 g/ml

Viscosidad: 30" – 40"(Copa Ford Nº 4 20°C)

LIMPIAÓXIDOS contiene entre otros ingredientes:

Tenso activos no iónicos: menos de 5%

APLICACIONES Y FORMA DE EMPLEO:

Dependiendo del grosor de la capa de óxido, **LIMPIAÓXIDOS** puede utilizarse puro o diluyendo 1 litro de producto hasta con 10 litros de agua. Aplicar DESOXIL mediante brocha, esponja, estropajo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua.

LIMPIAÓXIDOS puede utilizarse también para limpieza por inmersión de piezas oxidadas, obteniéndose mejores resultados aplicando una agitación o circulación forzada. Una vez se ha aplicado **LIMPIAÓXIDOS**, lávese la superficie con abundante agua y séquese con aire a presión.

SEGURIDAD, ADVERTENCIAS:

Corrosivo. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Provoca quemaduras.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel 91 562.04.20. Contiene Ácido Fosfórico.